

## PEINTURE BITUMINEUSE ARGENTÉE

### DESCRIPTION :

- Peinture bitumineuse argentée à haut coefficient de réflexion solaire applicable sur revêtement bitumineux d'étanchéité.

### DOMAINES D'EMPLOI:

- Revêtement décoratif réfléchissant le soleil pour protéger les revêtements bitumineux contre des rayons UV et vieillissement.
- Protection anti-corrosion des surfaces métalliques.
- Rénovation de tôles ondulées, bacs aciers.

### MISE EN OEUVRE:

- A une température entre 3 et +27°C.
- Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
- Les surfaces poreuses et bitumes existants doivent être préalablement imprégnées d'une couche de Primaire Bitume (SR) IKOpro.
- Mélanger soigneusement avant emploi et pendant l'application pour assurer une répartition uniforme du pigment d'aluminium.
- Appliquer le Régénérant Alu IKOpro sur la surface à traiter à l'aide d'un balai doux, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Il est nécessaire d'appliquer deux couches pour un maximum de durabilité et de pouvoir réfléchissant.
- Laisser sécher la première couche totalement avant d'appliquer la seconde couche, généralement après 24 heures, en fonction de la température et des conditions atmosphériques.

### CONSOMMATION:

- 6-8 Litre/m<sup>2</sup> par couche, en fonction de la surface.
- 125-165 ml/m<sup>2</sup>

### NETTOYAGE:

- White-spirit

### EMBALLAGE:

- 25 L (aussi disponible en 5 L)

### STOCKAGE:

- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et toutes les précautions nécessaires en cas d'incendie doivent être prises. Les récipients utilisés partiellement peuvent être refermés et réutilisés après un entreposage correct.

### PERIODE DE CONSERVATION :

3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

### SANTÉ ET SÉCURITÉ:

- Conserver les récipients hermétiquement fermés et à l'écart de sources de chaleur, de flammes ou d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Dans tous les cas de contacts consulter immédiatement un médecin. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas laisser les vapeurs de solvants pénétrer dans les entrées d'air des systèmes de ventilation.

### INCENDIE:

- En cas d'incendie, utiliser de la mousse, de la poudre sèche, du gaz carbonique ou du sable. Ne jamais utiliser de jet d'eau.

